

Reintjes - VAL 1840

STATUS	På lager
REF. NR.	GB846
MANUFACTURE	Reintjes
TYPE	VAL 1840
RED.	3,952:1
HP IND	1185kW
RPM IND	1000
FABRIKS NR.	53118
YEAR	1987
VESSEL	J.V. Cölln
REMARKS	Deutz SBV6M 628 In right, out left. Vulkan rato-s 210





EISENWERKE REINTJES G.M.B.H. HAMELN																																
GETRIEBE NR.	53118	BAUJAHR	1987																													
TYPE	VAL 1840	UNTERSETZUNG	3,952/1																													
DREHSINN VOM PROPELLER AUF DEN MOTOR GESEHEN	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2"> <table border="0"> <tr> <td>ANTRIEBS-SEITE</td> <td rowspan="2">}</td> <td>RECHTS</td> </tr> <tr> <td>ABTRIEBS-SEITE</td> <td>LINKS</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTRIEBS-LEISTUNG</td> <td>kW</td> <td>1185</td> <td>ZUL. ANTRIEBS-DREHMOMENT Nm</td> <td>12988</td> </tr> <tr> <td>ANTRIEBS-DREHZAHL</td> <td>1/MIN</td> <td>1000</td> <td>ABTRIEBS-DREHZAHL</td> <td>1/MIN</td> <td>253</td> </tr> <tr> <td>GETRIEBE-GEWICHT</td> <td>kg</td> <td>3260</td> <td>ÖLVISKOSITÄT BEI 40°C</td> <td>mm²/s</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>ÖLMEHSE</td> <td>kg</td> <td>95</td> <td>SAE-TYP</td> <td></td> <td>30</td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>ANTRIEBS-SEITE</td> <td rowspan="2">}</td> <td>RECHTS</td> </tr> <tr> <td>ABTRIEBS-SEITE</td> <td>LINKS</td> </tr> </table>	ANTRIEBS-SEITE	}	RECHTS	ABTRIEBS-SEITE	LINKS			ANTRIEBS-LEISTUNG	kW	1185	ZUL. ANTRIEBS-DREHMOMENT Nm	12988	ANTRIEBS-DREHZAHL	1/MIN	1000	ABTRIEBS-DREHZAHL	1/MIN	253	GETRIEBE-GEWICHT	kg	3260	ÖLVISKOSITÄT BEI 40°C	mm ² /s	100	ÖLMEHSE	kg	95	SAE-TYP		30
<table border="0"> <tr> <td>ANTRIEBS-SEITE</td> <td rowspan="2">}</td> <td>RECHTS</td> </tr> <tr> <td>ABTRIEBS-SEITE</td> <td>LINKS</td> </tr> </table>	ANTRIEBS-SEITE		}		RECHTS	ABTRIEBS-SEITE	LINKS																									
	ANTRIEBS-SEITE	}		RECHTS																												
ABTRIEBS-SEITE	LINKS																															
ANTRIEBS-LEISTUNG	kW	1185	ZUL. ANTRIEBS-DREHMOMENT Nm	12988																												
ANTRIEBS-DREHZAHL	1/MIN	1000	ABTRIEBS-DREHZAHL	1/MIN	253																											
GETRIEBE-GEWICHT	kg	3260	ÖLVISKOSITÄT BEI 40°C	mm ² /s	100																											
ÖLMEHSE	kg	95	SAE-TYP		30																											