

# GB846 - Reintjes

<b>STATUS</b>	Available
<b>REF. NUMBER</b>	GB846
<b>MANUFACTURE</b>	Reintjes
<b>TYPE</b>	VAL 1840
<b>RED.</b>	3,952:1
<b>HP IND</b>	1185kW
<b>RPM IND</b>	1000
<b>FABRIKS NR.</b>	53118
<b>YEAR</b>	1987
<b>VESSEL</b>	J.V. Cölln
<b>REMARKS</b>	Deutz SBV6M 628 In right, out left. Vulkan rato-s 210





EISENWERKE REINTJES G.M.B.H. HAMELN																									
GETRIEBE NR.	53118	BAUJAHR	1987																						
TYPE	VAL 1840	UNTERSETZUNG	3,952/1																						
DREHSINN VOM PROPELLER AUF DEN MOTOR GESEHEN	<table border="0"> <tr> <td rowspan="2"> <table border="0"> <tr> <td>ANTRIEBS-SEITE</td> <td rowspan="2">}</td> <td>RECHTS</td> </tr> <tr> <td>ABTRIEBS-SEITE</td> <td>LINKS</td> </tr> </table> </td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTRIEBS-LEISTUNG</td> <td>kW 1185</td> <td>ZUL. ANTRIEBS-DREHMOMENT</td> <td>Nm 12988</td> </tr> <tr> <td>ANTRIEBS-DREHZAHL</td> <td>1/MIN 1000</td> <td>ABTRIEBS-DREHZAHL</td> <td>1/MIN 253</td> </tr> <tr> <td>GETRIEBE-GEWICHT</td> <td>kg 3260</td> <td>ÖLVISSKOSITÄT BEI 40°C</td> <td>mm<sup>2</sup>/s 100</td> </tr> <tr> <td>ÖLMEHSE</td> <td>kg 95</td> <td>SAE-TYP</td> <td>30</td> </tr> </table>	<table border="0"> <tr> <td>ANTRIEBS-SEITE</td> <td rowspan="2">}</td> <td>RECHTS</td> </tr> <tr> <td>ABTRIEBS-SEITE</td> <td>LINKS</td> </tr> </table>	ANTRIEBS-SEITE	}	RECHTS	ABTRIEBS-SEITE	LINKS			ANTRIEBS-LEISTUNG	kW 1185	ZUL. ANTRIEBS-DREHMOMENT	Nm 12988	ANTRIEBS-DREHZAHL	1/MIN 1000	ABTRIEBS-DREHZAHL	1/MIN 253	GETRIEBE-GEWICHT	kg 3260	ÖLVISSKOSITÄT BEI 40°C	mm <sup>2</sup> /s 100	ÖLMEHSE	kg 95	SAE-TYP	30
<table border="0"> <tr> <td>ANTRIEBS-SEITE</td> <td rowspan="2">}</td> <td>RECHTS</td> </tr> <tr> <td>ABTRIEBS-SEITE</td> <td>LINKS</td> </tr> </table>	ANTRIEBS-SEITE		}		RECHTS	ABTRIEBS-SEITE	LINKS																		
	ANTRIEBS-SEITE	}		RECHTS																					
ABTRIEBS-SEITE	LINKS																								
ANTRIEBS-LEISTUNG	kW 1185	ZUL. ANTRIEBS-DREHMOMENT	Nm 12988																						
ANTRIEBS-DREHZAHL	1/MIN 1000	ABTRIEBS-DREHZAHL	1/MIN 253																						
GETRIEBE-GEWICHT	kg 3260	ÖLVISSKOSITÄT BEI 40°C	mm <sup>2</sup> /s 100																						
ÖLMEHSE	kg 95	SAE-TYP	30																						